
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont klatek schodowych
ADRES INWESTYCJI: Ruda Śląska, ul. Starowiejska 31-33
NAZWA INWESTORA: MGSM "Perspektywa"
ADRES INWESTORA: 41-707 Ruda Śląska
ul. ks. L. Tunkla 147
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Kamil Waśko
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:
Adam Janota
DATA OPRACOWANIA: 2026-03-25

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki folią malarską	m2		
		poz.76 {18,76 m2} + poz.77 {59 m2}	m2	77,76	
				RAZEM	77,76
2		SUFITY			
2 d.2	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.4 {76,2 m2} * 15%{przyjęto}	m2	11,43	
				RAZEM	11,43
3 d.2	KNR AT-27 0101-01 analogia	Skucie luźnych tynków	m2		
		poz.5 {53,41 m2} * 25%	m2	13,35	
				RAZEM	13,35
4 d.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (przecierki cementowe)	m2		
	parter	[2,50 * 1,40 + 2,50 * 2,40] * 4	m2	38,00	
	biegi	1,15 * 2,00 * 4	m2	9,20	
	spoczniki	2,50 * 1,35 * 4	m2	13,50	
	piętro	2,50 * 1,55 * 4	m2	15,50	
				RAZEM	76,20
5 d.2	KNR-W 2-02 2008-04 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach przykręcone do istniejącej konstrukcji - płyta GKBI	m2		
	ostatnia kondygnacja kl. 31L	[0,40 + 0,80] / 2 * 0,90 + [0,55 + 1,05] / 2 * 0,90 + 2,50 * 1,55 + 2,50 * 2,00 + 1,10 * 0,90 / 2 * 2 + 0,70 * 1,23 / 2 * 2 + 0,53 * 0,70	m2	12,36	
	ostatnia kondygnacja kl. 31P	2,50 * 3,15 + 2,50 * 2,00 + 1,10 * 0,90 / 2 * 2 + 0,70 * 1,23 / 2 * 2 + 0,53 * 0,70	m2	15,10	
	ostatnia kondygnacja kl. 33L	2,50 * 3,15 + 2,50 * 2,00 + 1,10 * 0,90 / 2 * 2 + 0,70 * 1,23 / 2 * 2 + 0,53 * 0,70	m2	15,10	
	ostatnia kondygnacja kl. 33P	2,50 * 1,45 + 2,50 * 2,00 + 1,10 * 0,90 / 2 * 2 + 0,70 * 1,23 / 2 * 2 + 0,53 * 0,70	m2	10,85	
				RAZEM	53,41
6 d.2	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 - płyta GKBI	m2		
	ostatnia kondygnacja	2,50 * [0,25 + 0,25] * 4	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
7 d.2	KNR 0-23 2612-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
	ostatnia kondygnacja	[2,50 + 1,50 * 2] * 4	m	22,00	
				RAZEM	22,00
8 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
		poz.4 {76,2 m2} + poz.5 {53,41 m2} + poz.6 {5 m2}	m2	134,61	
				RAZEM	134,61
9 d.2	KNR 2-02 1505-07 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - klatki schodowe R*1,15	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.8 {134,61 m2}	m2	134,61	
				RAZEM	134,61
3		ŚCIANY			
10 d.3	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż drzwi drewnianych do piwnicy	m2		
		1,05 * 2,25 * 4	m2	9,45	
				RAZEM	9,45
11 d.3	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych - ceramiczne np. Porotherm	m		
		1,25 * 4	m	5,00	
				RAZEM	5,00
12 d.3	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		[1,05 * 2,25 - 0,90 * 2,05] * 4	m2	2,07	
				RAZEM	2,07
13 d.3	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe techniczne z klamką i zamkiem - do piwnicy	m2		
		1,60 * 4	m2	6,40	
				RAZEM	6,40
14 d.3	KNR-W 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.12 {2,07 m2} * 2	m2	4,14	
				RAZEM	4,14
15 d.3	KNR 4-01 0711-10	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.16 {472,09 m2} * 15%	m2	70,81	
				RAZEM	70,81
16 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (przecierki cementowe)	m2		
	parter	[[0,10 + 1,40 * 2 + 2,50] * 2,25 + 2,70 * 2,05 / 2 + [4,00 + 2,50 + 1,30] * 2,85] * 4	m2	148,59	
	biegi	[3,10 * 2,05 + 2,10 * 1,90 + 2,20 * [5,25 + 3,00] / 2 + 1,70 * [2,55 + 3,05] / 2 + 1,75 * [3,05 + 2,25] / 2] * 4	m2	115,27	
	spoczniki	[[1,35 * 2 + 2,50] * 2,30 + 1,20 * [3,00 + 2,05] / 2 + 1,25 * [2,05 + 2,75] / 2 * 2 + 0,90 * [2,05 + 2,75] / 2] * 4	m2	92,60	
	piętro	[1,00 * [1,90 + 2,80] / 2 + [1,55 + 2,50 + 2,00] * 2,80] * 4	m2	77,16	
	ostatnia kondygnacja kl. 31L	[1,20 + 0,55] * 2,45 + 0,80 * 0,45 + [0,95 + 0,40 + 0,30] * 2,05	m2	8,03	
	ostatnia kondygnacja kl. 31P	[1,70 * 2 + 2,50] * 2,45 - 2,00	m2	12,46	
	ostatnia kondygnacja kl. 33L	[1,70 * 2 + 2,50] * 2,45 - 2,00 * 2	m2	10,46	
	ostatnia kondygnacja kl. 33P	[1,85 * 2 + 1,00] * 2,45 - 2,00 * 2	m2	7,52	
				RAZEM	472,09
17 d.3	KNR AT-43 0102-01 analogia	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytych - płyta GKBI	m2		
	ostatnia kondygnacja kl. 31L	1,40 * 2,45	m2	3,43	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ostatnia kondygnacja kl. 33P	1,50 * 2,50	m2	3,75	
				RAZEM	7,18
18 d.3	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - pionów kanalizacyjnych. - płyta GKBI	m2		
	kl. 33P	[2,25 + 2,80] * 0,6	m2	3,03	
				RAZEM	3,03
19 d.3	ZKNR C-2 0102-01 analogia	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm na ościeżach na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej	m2		
	ościeża okienne	[1,95 + 1,20 * 2 + 1,50 + 1,20 * 2] * 0,20 * 4	m2	6,60	
				RAZEM	6,60
20 d.3	ZKNR C-2 0105-09 analogia	Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach	m2		
	ościeża okienne	[1,95 + 1,20 * 2 + 1,50 + 1,20 * 2] * 0,30 * 4	m2	9,90	
				RAZEM	9,90
21 d.3	ZKNR C-2 0107-05	Ochrona narożników wypukłych prostych	m		
	ościeża okienne	[1,95 + 1,20 * 4] * 4	m	27,00	
	obudowa gk	[2,25 + 2,80] * 2	m	10,10	
				RAZEM	37,10
22 d.3	ZKNR C-2 0107-06	Ochrona narożników wypukłych łukowych	m		
	ościeża okienne	1,50 * 4	m	6,00	
				RAZEM	6,00
23 d.3	KNR 0-23 2612-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
	ostatnia kondygnacja kl. 31L	1,40 + 2,45	m	3,85	
	ostatnia kondygnacja kl. 33P	1,50 + 2,50	m	4,00	
				RAZEM	7,85
24 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.14 {4,14 m2} + poz.16 {472,09 m2} + poz.17 {7,18 m2} - poz.25 {250,88 m2}	m2	232,53	
				RAZEM	232,53
25 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - grunt z piaskiem kwarcowym - lamperia	m2		
	parter	[poz.14 {4,14 m2} / 2 + [1,40 * 2 + 2,50] * 1,30 + 2,70 * 2,05 / 2 + [4,00 + 2,50 + 1,30] * 1,30] * 4	m2	87,47	
	biegi	[3,10 * 1,30 + 2,10 * 1,30 + 2,20 * 1,30 + 1,70 * 1,30 + 1,75 * 1,30] * 4	m2	56,42	
	spoczniki	[[1,35 * 2 + 2,50] * 1,30 + 1,20 * 1,30 + 2,50 * 1,30 + 0,90 * 1,30] * 4	m2	50,96	
	piętro	[1,00 * 1,30 + [1,55 + 2,50 + 2,00] * 1,30] * 4	m2	36,66	
	ostatnia kondygnacja kl. 31L	[1,20 + 0,55] * 1,30 + [0,95 + 0,40 + 0,30] * 1,30	m2	4,42	
	ostatnia kondygnacja kl. 31P	[1,70 * 2 + 2,50 - 1,00] * 1,30	m2	6,37	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ostatnia kondygnacja kl. 33L	$[1,70 * 2 + 2,50 - 1,00 * 2] * 1,30$	m2	5,07	
	ostatnia kondygnacja kl. 33P	$[1,85 * 2 + 1,00 - 1,00 * 2] * 1,30$	m2	3,51	
				RAZEM	250,88
26 d.3	KNR 2-02 1505-07 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - klatki schodowe R*1,15	m2		
		poz.24 {232,53 m2}	m2	232,53	
				RAZEM	232,53
27 d.3	KNR 2-02 1503-02 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - klatki schodowe R*1,15	m2		
		poz.25 {250,88 m2}	m2	250,88	
	szpaleta zewnętrzna drzwi wejściowych i okna	$[1,25 + 2,20 * 2 + 0,80 + 1,45 * 2] * 0,20 * 4$	m2	7,48	
				RAZEM	258,36
28 d.3	KNR-W 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów - oddzielenie lamperii	m		
		poz.25 {250,88 m2} / 1,30	m	192,98	
				RAZEM	192,98
4		POSADZKA			
4.1		BETONOWA/KAMIENNA			
29 d.4.1	KNR-W 4-01 0804-04	Naprawa cokołów cementowych wysokości do 10 cm długości do 1.0 m z zatarciem na gładko	miejs c.		
		3,0 * 4	miejs c.	12,00	
				RAZEM	12,00
30 d.4.1	KNR-W 4-01 0803-05	Uzupełnienie cokołów cementowych o wysokości 10 cm o długości ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m		
		2,0 * 4	m	8,00	
				RAZEM	8,00
31 d.4.1	KNR 9-21 0101-03 z.sz. 2.3. uwaga pod tablicą uwaga pod tablicą	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 - roboty na klatkach schodowych - powierzchnie porowate - silne zanieczyszczenie R*1,15*1,2*1,35; M*1,2*1,35	m2		
	parter spoczniki piętro	$[2,50 * 1,40 + 2,70 * 1,35 + 2,50 * 1,30] * 4$	m2	41,58	
		2,50 * 0,90 * 4	m2	9,00	
		2,50 * 2,10 * 4	m2	21,00	
				RAZEM	71,58
32 d.4.1	ZKNR C-2 0603-04 analogia	Impregnacja podłoża mineralnego chłonnego - impregnat tworzący ochronę przed brudzeniem, wilgocią, wykwitami wapiennymi i solnymi, zapobiegający wnikaniu wody i szkodliwych substancji w głąb zaimpregnowanej powierzchni. Nie zmieniający koloru zaimpregnowanej powierzchni i jest odporny na zmiany pH.	m2		
		poz.31 {71,58 m2}	m2	71,58	
				RAZEM	71,58
33 d.4.1	KNR-W 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe R*1,15	m		
	parter spoczniki	$[2,50 * 2 + 1,40 * 2 + 2,70 * 2 + 2,50 * 2 + 1,30 * 2] * 4$	m	83,20	
		$[2,50 + 0,90 * 2] * 4$	m	17,20	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	piętro	$[2,50 + 2,10 * 2] * 4$	m	26,80	
				RAZEM	127,20
4.2		DREWNIANA			
34 d.4.2	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej posadzki o powierzchni ponad 1.0 m ² - klatki schodowe R*1,15	m ²		
	spoczniki	2,50 * 1,30 * 4	m ²	13,00	
	ostatnia kondygnacja kl. 31P	2,50 * 1,50	m ²	3,75	
	ostatnia kondygnacja kl. 33L	2,50 * 1,50	m ²	3,75	
				RAZEM	20,50
35 d.4.2	KNR-W 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe R*1,15	m		
	spoczniki	$[2,50 + 1,30 * 2] * 4$	m	20,40	
				RAZEM	20,40
4.3		WYKŁADZINA			
36 d.4.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
	ostatnia kondygnacja kl. 31L	$[1,05 + 0,55] / 2 * 0,90 + [0,40 + 0,80] / 2 * 0,90$	m ²	1,26	
	ostatnia kondygnacja kl. 33P	1,85 * 1,00	m ²	1,85	
				RAZEM	3,11
37 d.4.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.36 {3,11 m ² }	m ²	3,11	
				RAZEM	3,11
38 d.4.3	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		poz.36 {3,11 m ² }	m ²	3,11	
				RAZEM	3,11
39 d.4.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.36 {3,11 m ² }	m ²	3,11	
				RAZEM	3,11
40 d.4.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.36 {3,11 m ² }	m ²	3,11	
				RAZEM	3,11
41 d.4.3	KNR 2-02 1113-06	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
	ostatnia kondygnacja kl. 31L	$[1,20 + 0,55 + 0,95 + 0,40 + 0,90 + 0,30]$	m	4,30	
	ostatnia kondygnacja kl. 33P	$[1,85 * 2 + 1,00]$	m	4,70	
				RAZEM	9,00
5		SCHODY			
5.1		DREWIANE			
42 d.5.1	KNR 9-21 0104-03 z.sz. 2.3.	Ręczne czyszczenie i mycie schodów drewnianych wraz z podestami, bez balustrady - roboty na klatkach schodowych R*1,15	szt. (stopień)		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.45 {72 szt.}	szt. (stopień)	72,00	
				RAZEM	72,00
43 d.5.1	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		3,0 * 4	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
44 d.5.1	KNR 4-01 0417-02	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice	szt.		
		3,0 * 4	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
45 d.5.1	KNR-W 4-01 1209-12 z.sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni schodowych (stopnic i podstopnic) - klatki schodowe R*1,15 Krotność = 2 (od góry i od spodu)	szt.		
		[8,0 + 10,0] * 4	szt.	72,00	
				RAZEM	72,00
46 d.5.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - boki schodów R*1,15	m2		
		[2,40 + 3,00] * [0,60 + 0,20] * 4	m2	17,28	
				RAZEM	17,28
5.2		BETONOWE			
47 d.5.2	KNR 9-21 0104-01 z.sz. 2.3. uwaga pod tablicą uwaga pod tablicą	Ręczne czyszczenie i mycie schodów z okładziną lastryko lub płytek wraz z podestami, bez balustrady - roboty na klatkach schodowych - powierzchnie niemalowane - silne zanieczyszczenie R*1,15*1,25*1,35; M*1,25*1,35	szt. (stopień)		
		[3,0 + 11,0 + 7,0] * 4	szt. (stopień)	84,00	
				RAZEM	84,00
48 d.5.2	KNR-W 4-01 0205-07	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2	szt.		
		3,0 * 4	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
49 d.5.2	KNR-W 4-01 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2	szt.		
		3,0 * 4	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
50 d.5.2	ZKNR C-2 0603-04 analogia	Impregnacja podłoża mineralnego chłonnego - impregnat tworzący ochronę przed brudzeniem, wilgocią, wykwitami wapiennymi i solnymi, zapobiegający wnikaniu wody i szkodliwych substancji w głąb zaimpregnowanej powierzchni. Nie zmieniający koloru zaimpregnowanej powierzchni i jest odporny na zmiany pH.	m2		
		poz.47 {84 szt. (stopień)} * 1,20 * [0,30 + 0,20]	m2	50,40	
				RAZEM	50,40
51 d.5.2	KNR-W 4-01 1209-07 z.sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - klatki schodowe - boki schodów R*1,15	m2		
		[3,30 + 2,10] * 0,20 * 4	m2	4,32	
				RAZEM	4,32
5.3		BALUSTRADA			
52 d.5.3	KNR-W 4-01 1211-04 z.sz.2.3. analogia	Opalanie farby olejnej z balustrad o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe R*1,15	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.59 {38,5 m2}	m2	38,50	
				RAZEM	38,50
53 d.5.3	KNR 4-01 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne	szt.		
		3,0 * 4	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
54 d.5.3	KNR 4-01 0417-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze	m		
		3,0 * 4	m	12,00	
				RAZEM	12,00
55 d.5.3	KNR 4-01 0417-05	Wymiana elementów schodów drewnianych - skrzyty poręczy powyżej 90 st.	szt.		
		1,0 * 4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
56 d.5.3	KNR-W 4-01 0430-02	Uzupełnienie ubytków i naprawa elementów drewnianych o powierzchni łukowej przy głębokości cięcia do 10 cm i powierzchni do 0.05 m2	szt.		
		10 * 4	szt.	40,00	
				RAZEM	40,00
57 d.5.3	KNR 4-01 1301-04	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdobnych	m		
		2,00 * 4	m	8,00	
				RAZEM	8,00
58 d.5.3	KNR 19-01 1015-01	Naprawa poręczy (pochwyty) schodowych z drewna twardego	msc.		
		3,0 * 4	msc.	12,00	
				RAZEM	12,00
59 d.5.3	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady	m2		
	ostatnia kondygnacja kl. 31P	[3,30 + 2,20 + 2,50 + 3,20] * 0,80 * 4	m2	35,84	
	ostatnia kondygnacja kl. 33L	1,40 * 0,95	m2	1,33	
		1,40 * 0,95	m2	1,33	
				RAZEM	38,50
60 d.5.3	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną pochwyty	m		
		1,50 * 2 * 3 + 5,0	m	14,00	
				RAZEM	14,00
6		PIWNICE			
61 d.6	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (przecierki cementowe)	m2		
	zejście do piwnicy	3,00 * 1,00 * 4	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
62 d.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (przecierki cementowe)	m2		
	zejście do piwnicy	3,00 * 2,30 * 2 * 4	m2	55,20	
				RAZEM	55,20
63 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
		poz.61 {12 m2}	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
64 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.62 {55,2 m2}	m2	55,20	
				RAZEM	55,20
65 d.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.61 {12 m2} + poz.62 {55,2 m2}	m2	67,20	
				RAZEM	67,20
66 d.6	KNR-W 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - sufity (białkowanie)	m2		
	piwnice	7,60 * 1,30 * 4	m2	39,52	
				RAZEM	39,52
67 d.6	KNR-W 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany (białkowanie)	m2		
	piwnice	[[7,60 * 2 + 1,30 * 6] * 2,35 - 2,0 * 5] * 4	m2	176,20	
				RAZEM	176,20
7		ROBOTY POZOSTAŁE I PORZĄDKOWE			
68 d.7	analiza indywidualna	Przycięcie uszkodzonego fragmentu parapetu na parterze i montaż zakończenia z okleiny	kpl.		
		1,0 * 4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
69 d.7	KNR 4-02 0130-07 analogia	Demontaż skrzynki na listy	szt.		
		1,00 * 4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
70 d.7	KNR 2-15 0120-01 analogia	Montaż skrzynki na listy - skrzynki z odzysku z ewentualnym wyczyszczeniem R*0,955	szt.		
		poz.69 {4 szt.}	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
71 d.7	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.2.3. z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm R*1,15	m2		
		2,00 * 3	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
72 d.7	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze - DZWONKI DO DRZWI	szt.		
		5,0 * 4	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
73 d.7	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2		
		poz.31 {71,58 m2} + poz.34 {20,5 m2} + poz.36 {3,11 m2}	m2	95,19	
				RAZEM	95,19
74 d.7	KNR 4-01 1215-10	Mycie po robotach malarskich stopni drewnianych z podestami wraz z wangami	szt.		
		poz.45 {72 szt.}	szt.	72,00	
				RAZEM	72,00
75 d.7	KNR 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami	szt.		
		poz.47 {84 szt. (stopień)}	szt.	84,00	
				RAZEM	84,00
76 d.7	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
	okna	[0,80 * 1,45 + 1,85 * 1,00 + 0,60 * 1,40 * 2] * 4	m2	18,76	
				RAZEM	18,76

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77 d.7	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
	drzwi	$[1,25 * 2,20 + 2,0 * 6] * 4$	m2	59,00	
				RAZEM	59,00
8		ODPADY			
78 d.8		Wywóz i utylizacja odpadów	m3		
	tynki	$[\text{poz.2 } \{11,43 \text{ m}^2\} + \text{poz.3 } \{13,35 \text{ m}^2\} + \text{poz.15 } \{70,81 \text{ m}^2\}] * 0,02$	m3	1,91	
	przecierki	$[\text{poz.4 } \{76,2 \text{ m}^2\} + \text{poz.16 } \{472,09 \text{ m}^2\} + \text{poz.61 } \{12 \text{ m}^2\} + \text{poz.62 } \{55,2 \text{ m}^2\}] * 0,005$	m3	3,08	
	inne	$0,50 * 4$	m3	2,00	
				RAZEM	6,99