

NAZWA INWESTYCJI: Utwardzenie terenu pod zagrodę gospodarczą

ADRES INWESTYCJI: Ruda Śląska, ul. Floriana 4 i 8

NAZWA INWESTORA: MGSM "Perspektywa"

ADRES INWESTORA: 41-707 Ruda Śląska
ul. ks. L. Tunkla 147

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Kamil Waśko

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Adam Janota

DATA OPRACOWANIA: 2025-10-29

Dotyczy podbudowy pod 2 zagrody.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR-W 2-25 0308-02	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - rozebranie	m2		
		[2,00 + 4,00 + 2,00] * 1,50 * 2	m2	24,00	
				RAZEM	24,00
2 d.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		8,50 * 2	m	17,00	
				RAZEM	17,00
2		ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWA			
3 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
		[poz.8 + poz.9 * 0,10]	m2	95,66	
				RAZEM	95,66
4 d.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		poz.10	m	17,00	
				RAZEM	17,00
5 d.2	KNR 2-31 0402-02 analogia	Ława pod krawężniki z betonu półsuchego	m3		
		poz.4 * 0,30 * 0,30	m3	1,53	
				RAZEM	1,53
6 d.2	KNR 2-31 0116-01 0116-02	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na jezdniach rozścielane ręcznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.8 + poz.9 * 0,10	m2	95,66	
				RAZEM	95,66
7 d.2	KNR 2-31 0116-02	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na jezdniach rozścielane ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 4	m2		
		poz.6	m2	95,66	
				RAZEM	95,66
3		NAWIERZCHNIE			
8 d.3	KNR 2-31 23102-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm - BEHATON gr. 6 cm	m2		
		8,50 * 5,40 * 2	m2	91,80	
				RAZEM	91,80
9 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		[8,50 + 5,40 * 2] * 2	m	38,60	
				RAZEM	38,60
10 d.3	KNR 2-31 0403-06	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej - najazdowe	m		
		8,50 * 2	m	17,00	
				RAZEM	17,00
11 d.3	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		
		poz.9 * 0,50	m2	19,30	
				RAZEM	19,30
4		ODPADY			
12 d.4	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja ziemi	m3		
	korytowanie	poz.3 * 0,30 + poz.4	m3	45,70	
				RAZEM	45,70

Ruda Śląska, ul. Floriana 4 i 8

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.4	kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu	m3		
	krawężniki	poz.2 * 0,15 * 0,25	m3	0,64	
	ogrodzenie	poz.1 * 0,15	m3	3,60	
				RAZEM	4,24