
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Utwardzenie terenu pod zagrodę gospodarczą
ADRES INWESTYCJI: Chorzów, ul. Poniatowskiego 21-23
NAZWA INWESTORA: MGSM "Perspektywa"
ADRES INWESTORA: 41-707 Ruda Śląska
 ul. ks. L. Tunkla 147
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Kamil Waśko

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR: Adam Janota

DATA OPRACOWANIA: 2025-09-11

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PRACE DEMONTAŻOWE			
1 d.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		4,30 * 2,30	m2	9,89	
				RAZEM	9,89
2 d.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		4,30 * 2 + 2,30 * 2	m	13,20	
				RAZEM	13,20
3 d.1	analiza indywidualna	Rozebranie ogrodzenia betonowego	m2		
		[4,30 + 2,30 * 2] * 1,50	m2	13,35	
				RAZEM	13,35
2		ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWA			
4 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 26 cm	m2		
		poz.8 + poz.9 * 0,10		70,05	
		A (Obliczenie pomocnicze)		70,05	
		A * 60%	m2	42,03	
				RAZEM	42,03
5 d.2	KNR 2-31 0101-05 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 26 cm - ostrożne wykonanie koryta w pobliżu zaworów gazowych	m2		
		poz.4 A * 40%	m2	28,02	
				RAZEM	28,02
6 d.2	KNR 2-31 0116-01 0116-02	Podbudowy z żuźla wielkopieczowego na jezdniach rozścielane ręcznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.4 A	m2	70,05	
				RAZEM	70,05
7 d.2	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		
		[9,00 * 2 + 7,50] * 1,00	m2	25,50	
				RAZEM	25,50
3		NAWIERZCHNIE			
8 d.3	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej - KOSTKA HOLLAND SZARA GR. 6,0 CM (UWAGA: Kostkę brukową ułożyć w poziomie zaworów gazowych)	m2		
		7,50 * 9,00	m2	67,50	
				RAZEM	67,50
9 d.3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		9,00 * 2 + 7,50	m	25,50	
				RAZEM	25,50
10 d.3	KNR-W 4-01 1212-55 analogia	Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową pokryw zaworów gazowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
4		ODPADY			
11 d.4	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja ziemi	m3		
		poz.4 A * 0,26	m3	18,21	
				RAZEM	18,21

Chorzów, ul. Poniatowskiego 21-23

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.4	kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu	m3		
	kostka brukowa	poz.1 * 0,06	m3	0,59	
	obrzeża	poz.2 * 0,06 * 0,20	m3	0,16	
	ogrodzenie	poz.3 * 0,10	m3	1,34	
				RAZEM	2,09